



ADPATER LINTLIHVIJA

Sobib reguleeritavate pööretega 125 mm kettaga
nurklihvijatele

GS03-01



Kasutusjuhend



Isikliku turvalisuse huvides lugege ja saage
aru juhendi sisust enne adapteri kasutamist

MÄRKUS: Nurklihvija ei kuulu komplekti.
ETTEVAATUST! Mõned ideelahendused antud adapteril on
õiguslikult kaitstud.

ETTEVAATUST! Mõned ideelahendused antud adapteril on
õiguslikult kaitstud.

<http://przystawka.fnglob.pl>

GARANTII

- Garantii hakkab kehtima alates ostukuupäevast.
- Tarnekuupäev peab olema kinnitatud enne esmast kasutust.
- Igasugused remondid või osade vahetused garantii ajal ei pikenda garantiiperioodi.
- Käesolevaid garantiitingimusi tuleks pidada täiendavaks ostja õiguseks. Need ei piira ostja seaduses ettenähtud õiguseid.

Garantii sisaldab tasuta remonti ja osade vahetust juhul kui:

- Viga on tuvastatud 12 kuu jooksul ostukuupäevast ning on kinnitatud tootja defektina.

Garantii ei laiene või kaotab kehtivuse juhul kui:

- Normaalne kulumine ja varuosade purunemine nagu tõmmitsad, vedrud jne.
- Välised ja sisemised mehaanilised vigastused, mis on tingitud kasutaja poolt kasutusjuhendile mittevastavalt põhjustatud tööst.
- Katsetused või ümberehitused, mis on teostatud volitamata isiku või ettevõtte poolt.
- Seerianumbri hävitamine või loetamatu seerianumber.

Lõppsätted:

- Antud adapter tuleb tarnida originaalpakendis koos dokumentide, garantiikirja (kus on kirjas müügikuupäev, müüja/edasimüüja, müüja tempel/ allkiri)
- Müüja/ tootja ei vastuta ostja poolt põhjustatud kahjude või vales käsitsemisest tingitud kahjude eest.
- Müüja kontrollib, kas tootega on kaasas garantiikiri ning seadme seerianumber on seadmel loetav ja hästi kinnitatud.

ETTEVAATUST! LUGEGE ja MÕISTKE ENNE KASUTAMA HAKKAMIST. Garantii ei kata seadme osade normaalsest kulumisest ja purunemisest tingitud vigu. Garantii kaotab kehtivuse mistahes muudatuste ja väärkasutuse juhtudel. Täpsed juhised adapteri kasutamiseks on lisatud antud juhendile.

Kasutusjuhend

1. Sisukord

1.	Sisukord
2.	Rakendus
3.	Seade
4.	Lihvimis- ja poleerimismaterjalid
5.	Üldised ohutusnõuded
6.	Paigaldus ja lahtimonteerimine
7.	Abrasiivlindi paigaldus

2. Rakendus

Adapter on mõeldud täppislihvimiseks ja lõppviimistluseks tasastele pindadele ja kaardus profiilivormidele. Sobib 125mm kettaga reguleeritavate pööretega nurklihvijatele.

Lubatud pöörete vahemik: 1500-11000 p/min. Soovituslik lindi mõõt: pikkus 650 mm ja laius 35 mm.

3. Seade

- Adapter GS03-01
- Mutrivõti 22mm
- Kruvid M8 ja M10
- Distantspuks 14x 16 mm
- Abrasiivlint 35 x 650 mm

4. Lihvimis- ja poleerimismaterjalid

- Poleerlint
- Abrasiiv lihvlint
- Poleerpasta roostevaba terasele

Ettevaatust

Säilitage juhend tuleviku tarbeks

5. Üldised ohutusnõuded

1. Seda juhendit peaks lugema koheselt, enne adapteri kokkupanemist. Kasutaja peab olema eelnevalt tutvunud ka kasutatava nurklihvija juhendiga. Kõiki juhendites käsitletud ohutusnõudeid tuleb rangelt järgida.
2. Kõik tegevused (kokkupanek, lahtimonteerimine jt.), mis on seotud adapteri või nurklihvijaga, tuleb teostada pärast vooluvõrgust eemaldamist.
3. Ärge suruge jõuga adapterit või nurklihvijat. Kasutage adapterit eesmärgipäraselt.
4. Kandke kaitserõivaid ja isikukaitsevahendeid (turvapillid, kõrvatropid jne). Vajadusel kasutage tolmuemaldussüsteeme ja töötage hästi ventileeritud kohas.
5. Ärge kasutage adapterit plahvatusohtlike või põlevate materjalide läheduses, samuti põlevate vedelike, gaaside olemasolul ning tolmu keskkonnas.
6. Adapteriga töötamisel kasutage ainult tehniliselt korras ja nõuetele vastavaid ohutusseadmeid.
7. Kinnitage kindlalt adapter lihvi külge, et vältida selle liikumist või purunemist.
8. Hoidke töökoht puhtana.
9. Hoidke adapter ja nurklihvija heas tehnilises seisukorras.
10. Kontrollige alati kuullaagrite, katete ja seadme seisundit enne töö alustamist.
11. Kontrollige regulaarselt, kas adapter on kinnitatud piisavalt või poldid ja mutrid on pingutatud piisavalt töö ajal.
12. Peale töö lõpetamist eemaldage nurklihvija toitejuhe, puhastage nurklihvija ning adapter; kontrollige nende tehnilist seisukorda. Hoidke seade eemal lastest ja mitteautoriseeritud isikutest.

6. Paigaldus ja lahtimonteerimine

1. Igasugused kettad, kaitsed, käepidemed, fiksaatorid tuleb eemaldada enne adapteri paigaldust nurklihvijale.
2. Paigaldage distantspuks nurklihvija võllile (5).
3. Paigaldage adapter GS03-01 nurklihvija võllile M14, pingutage veorull (4) using flat wrench 22mm.
4. Reguleerige adapteri asend (8) nurklihvija suhtes kasutades nuppu (9) ja puksi M6 ning paigaldage kruvid (10) nurklihvija peale kohta, kuhu kinnitatakse käepide.
5. Paigaldage lihvlint (13).
6. Paigaldage survevedru (12) ja seadistage lindi pingsus.
7. Kontrollige uuesti, kas kõik kinnitused on korralikult pingutatud ning käivitage nurklihvija ja tehke tühikäigutest.
8. Lahtimonteerimiseks järgige samu punkte vastupidises järjekorras.

7. Abrasiivlindi paigaldus

1. Soovitame kasutada abrasiivlinte laiussega 35mm ja pikkusega 650mm.
2. Adapter võimaldab teha kiiret lindi vahetust.
3. Suruge adapterinoolega näidatud suunas. Peale lindi paigaldamist rullikutele vabastage survevedru.

Seerianumber	Müügikuupäev	Tempel/Allkiri